



łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, 20-150ms wyprzedzający, z połączanymi zestawkami, do mocowania przedniego czterootworowego, do mocowania do podłoża i obudowa z materiału izolacyjnego, do 16 - 125A, akcesoria 3LD2, do wyłącznika konserwacyjnego i naprawczego 3LD2 z blachą ekranowania EMC oraz wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD5 UL

Wersja

Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy, wyprzedzający
wykonanie produktu	wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 wyłącznik serwisowy i naprawczy 3LD2 z blachą ekranującą EMC
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych	• jednożyłowy 1x (0,75 ... 2,5 mm²) • typu linka z tulejką kablową 1x (0,75 ... 2,5 mm²) • wielożyłowy 1x (0,75 ... 2,5 mm²)

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9280-5DF>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9280-5DF>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-5DF

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

