



961952506

### Integro Flow Gniazdo z uz.z podwyż. ochr. st., szary

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

##### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

##### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Szary                    |
| Kod RAL                 | 7038                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

##### Wymiary

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Wysokość                    | 55,50 mm |
| Szerokość                   | 55,50 mm |
| Liczba jednostek            | 1        |
| Wbudowane puszki podtynkowe | 29 mm    |

##### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

##### Łączność

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy                                   |
| Rodzaj montażu | Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe |

##### Sprzęt

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Z bolcem uziemiającym |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                   |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                   |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                   |
| Z zamkiem                                | Nie                   |

##### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Pojemność</b>                   |                                                          |
| Liczba modułów                     | 1                                                        |
| <b>Bezpieczeństwo</b>              |                                                          |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak                                                      |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05                                                     |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20                                                     |
| <b>Funkcje</b>                     |                                                          |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym        | Nie                                                      |
| Z oświetleniem funkcyjnym          | Nie                                                      |
| <b>Dodatkowe informacje</b>        |                                                          |
| Nadruk                             | Bez nadruku                                              |
| Ośłona                             | Ośłona centralna                                         |
| Ochrona                            | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia                     | Z zaciskami śrubowymi                                    |
| Systemy powiązane                  | Berker integro                                           |