TXA624C

KNX e/s Sterowniki żaluzjowe/roletowe, 4-krotny, 230 V AC

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS, easy

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN

Materiały

Kolor	Jasnoszary

Sprzęt

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	6 A
Maksymalny prąd łączeniowy	6 A

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.75 - 2.5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.75 - 2.5 mm²

Pojemność

Liczba modułów	4

Dodatkowe informacje

Funkcja	Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciw-słonecznej
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect
Rodzaj pracy	Tryb pracy można ustawić dla rolety/markizy