



LR602

Modułowa podstawa bezpiecznikowa 2P wkł.bezp.cyl.L51 14x51mm 50A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	107 mm
Szerokość	52,50 mm
Głębokość	93 mm

Architektura

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	50 A
-----------------	------

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
---	--

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Tylko do użytku wewnętrznego

Liczba półmodułów 17,5 mm	6
---------------------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	3,5 - 3,5 Nm
-----------------------------	--------------

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	12,50 W
--	---------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	690 V
---------------------------------	-------

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8 kV
----------------------------------	------

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Kategoria przepięciowa	3
------------------------	---

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	2,5 - 25 mm ²
---	--------------------------

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	2,5 - 35 mm ²
Bezpiecznik	
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	14 x 51
Pokrywa, drzwi	
Z mechanizmem ryglującym	Nie