



FWB33D



## univers Obudowa FW pusta IP44/II 500x800x160

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Wysokość                | 500 mm |
| Szerokość               | 800 mm |
| Głębokość               | 165 mm |
| Grubość ścianki bocznej | 1 mm   |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP44                         |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II            |
| Typ blokowania                     | Dźwignia obrotowa 3-punktowa |
| Odporność na uderzenie IK          | IK09                         |

#### Sprzęt

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie        | 3 |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 6 |
| Liczba rzędów                   | 3 |

#### Instalacja, montaż

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Sposób montażu                   | Montaż powierzchniowy |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                   |

#### Materiały

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kolor    | Czysta biel        |
| Kod RAL  | 9010               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |
| Materiał | Stal               |

#### Pokrywa, drzwi

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 2   |
| Liczba zamków                  | 0   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

#### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|