




NDN416

## MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 4P D 16A

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Prąd znamionowy                                                                 | 16 A    |
| Znam. zwarciodowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2          | 15 kA   |
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciodowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1 | 10 kA   |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2         | 30 kA   |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2         | 15 kA   |
| Prąd znamionowy w temperaturze -25°C                                            | 20,27 A |
| Prąd znamionowy przy -20°C.                                                     | 19,92 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -15°C                                            | 19,56 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -10°C                                            | 19,20 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -5°C                                             | 18,83 A |
| Prąd znamionowy przy 0°C.                                                       | 18,45 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 5°C                                              | 18,07 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 10°C                                             | 17,67 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 15°C                                             | 17,27 A |
| Prąd znamionowy przy 20°C.                                                      | 16,86 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 25°C                                             | 16,43 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 30°C                                             | 16 A    |
| Prąd znamionowy w temperaturze 35°C                                             | 15,48 A |
| Prąd znamionowy przy 40°C.                                                      | 14,94 A |
| Prąd znamionowy przy 45°C.                                                      | 14,38 A |
| Prąd znamionowy przy 50°C.                                                      | 13,80 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 55°C                                             | 13,19 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 60°C                                             | 12,56 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 65°C                                             | 11,89 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 70°C                                             | 11,18 A |

#### Architektura

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Układ biegunów             | 4P |
| Charakterystyka wyzwalania | D  |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 4 |
|----------------|---|

#### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciodowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 10 kA |
|----------------------------------------------------------------------|-------|

### Instalacja, montaż

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Nominalny moment obrotowy górny zacisk              | 2,80 - 2,80 Nm |
| Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego | 2,80 - 2,80 Nm |
| Nominalny moment dokręcania                         | 2,80 - 2,80 Nm |
| Typ połączenia dolnego aparatury modułowej          | biconnect      |
| Typ połączenia górnego aparatury modułowej          | Zacisk śrubowy |
| Możliwość montażu 360°                              | Tak            |

### Napięcie

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 400 - 400 V |
| Typ napięcia zasilania                 | AC          |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui        | 500 V       |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | 6000 V      |

### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

### Rodzaj połączenia

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych                 | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych          | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych                | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |

### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

### Warunki użytkowania

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2. | 2           |
| Klasa ograniczenia energii I <sup>2</sup> t               | 3           |
| Zakres temperatur pracy                                   | -25 - 70 °C |

### Moc

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 11,08 W |
|----------------------------------------------|---------|

### Wytrzymałość

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 4000  |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 20000 |

### Łączność

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Typ połączenia                                         | Zacisk śrubowy   |
| Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego | Wyrównany zacisk |
| Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych  | Wyrównany zacisk |

### Wymiary

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 83 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Głębokość | 70 mm |