



SPN800

## SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 3P sieć TN-C Iimp=75kA Up≤1, 5kV

### Specyfikacja techniczna

#### Konfiguracja sieci

|              |      |
|--------------|------|
| Rodzaj sieci | TN-C |
|--------------|------|

#### Prąd elektryczny

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 μs)<br>IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE | 75 kA |
| Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE                            | 75 kA |

#### Sprzęt

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji | Nie |
|------------------------------------|-----|

#### Normy

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Klasa wymagań IEC 61643 | T1, T2 |
|-------------------------|--------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 6 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -40 - 80 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 95,2 mm  |
| Szerokość | 106,8 mm |
| Głębokość | 67 mm    |

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Sygnalizator optyczny | Wskaźnik końca okresu eksploatacji |
|-----------------------|------------------------------------|