



20301606

B.X Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant

Specyfikacja techniczna

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Obrotowy
-----------------------------	----------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
Prąd załączania	10 A
Maksymalny prąd łączeniowy	10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
Napięcie znamionowe	250 V

Zasilanie

Napięcie zasilania	230 V AC
--------------------	----------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7016
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50,90 mm

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie	0,50 K
Typ termostatu	Termostat pokojowy
Powiązane sondy (czujniki)	Bimetal

Z ogrzewaniem

Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)

IP20

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku

1NC

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej

I (1%)

Dodatkowe informacje

Montaż

Bez łapek rozporowych

Typ połączenia

Z zaciskami wtykowymi

Recyrkulacja termiczna

z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Nadruk

Z nadrukiem

Rozgałęzienie

Z odrębnym przyłączem do trybu obniżenia nocnego