



SPA090N

**SPD Moduł T1+T2 MOV 1P N-PE do SP9x1 Iimp=12, 5 kA In=12, 5kA Up≤1, 2kV**

**Specyfikacja techniczna**

**Konfiguracja sieci**

|              |          |
|--------------|----------|
| Rodzaj sieci | TN-S, TT |
|--------------|----------|

**Prąd elektryczny**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE | 50 kA |
|------------------------------------------|-------|

**Łączność**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe |
|----------------|--------------------|

**Sprzęt**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji | Tak |
|------------------------------------|-----|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

**Napięcie**

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1 | 1,70 kV     |
| Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1                | 264 V       |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)                          | 240 - 415 V |
| Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11                     | 1,2 kV      |

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 1 |
|-----------------|---|

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -40 - 80 °C |
|-------------------------|-------------|

**Wymiary**

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 47,3 mm |
| Szerokość | 17,5 mm |
| Głębokość | 67,3 mm |

**Elementy sterujące i wskaźniki**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Z lampką kontrolną | Tak |
|--------------------|-----|

**Normy**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Klasa wymagań IEC 61643 | T1, T2 |
|-------------------------|--------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

