



SPN921R

SPD Ogranicznik przepięć T1+T2 MOV 2P sieć TN-S Iimp=25 kA Up≤1, 5kV styk FM

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-S
--------------	------

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	50 kA
--	-------

Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)	160 A
---	-------

Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA
---	---------

Łączność

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
----------------	--------------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
------------------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Napięcie

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgod- nego z normą IEC 61643-1	1,50 kV
--	---------

Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	275 V
---	-------

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V
--	-------------

Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643- 11	1,5 kV
---	--------

Architektura

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	65 mm
----------	-------

Szerokość	108 mm
-----------	--------

Głębokość	90 mm
-----------	-------

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną	Tak
--------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1, T2
-------------------------	--------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania

4 - 4 Nm

Częstotliwość

Częstotliwość

50 - 60 Hz

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)

IP20