



EK052



## Termostat bimetalowy 230V 1P 10A

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd załączania | 10 A |
|-----------------|------|

#### Zasilanie

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Napięcie zasilania | 230 V +10%/-15% |
|--------------------|-----------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Ustawienia

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nastawa temperatury komfortowej | 5 - 35 °C |
|---------------------------------|-----------|

#### Materiały

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kolor                   | Biały |
| Kod RAL                 | 9010  |
| Wykończenie powierzchni | Mat   |

#### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 82 mm |
| Szerokość | 82 mm |

#### Ekran

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Z wyświetlaczem | Nie |
|-----------------|-----|

#### Sprzęt

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Różnica temperatur powodująca przełączenie | 0,50 K             |
| Typ termostatu                             | Termostat pokojowy |
| Powiązane sondy (czujniki)                 | Czujnik pokojowy   |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30 |
|------------------------------------|------|

#### Rodzaj połączenia

|              |            |
|--------------|------------|
| Rodzaj styku | 1x zmienny |
|--------------|------------|

#### Warunki użytkowania

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Klasa efektywności energetycznej | I (1%) |
|----------------------------------|--------|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Montaż         | Nadaje się do montażu natynkowego lub do montażu na puszkach podtynkowych |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi                                                     |

