



VA48NWB



**volta Rozdzielnica multimedialna natynkowa, 4-rzędowa, 3x płyta, szyna TH**

**Specyfikacja techniczna**

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 400 - 400 V |
|---------------------|-------------|

**Instalacja, montaż**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                   |
| Sposób montażu                   | Montaż powierzchniowy |

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

**Sprzęt**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba szyn                         | 1   |
| Liczba rzędów                       | 4   |
| Liczba sekcji w poziomie            | 1   |
| Z zamkiem                           | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych   | Nie |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Nie |
| Posiada płytę montażową             | Tak |

**Pojemność**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Liczba modułów                      | 48 |
| Liczba zacisków półmodułów na szynę | 96 |

**Funkcje**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wlotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

**Wymiary**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Wysokość                    | 640 mm   |
| Szerokość                   | 305 mm   |
| Głębokość                   | 96,50 mm |
| Liczba jednostek szerokości | 12       |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 0   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

**Materiały**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Kod RAL                   | 9010        |
| Kolor                     | Czysta biel |
| Materiał płyty montażowej | Metal       |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Tak |
|--------------------------------------------|-----|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II              |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05                           |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30                           |
| Typ blokowania                     | Blokada zatrzaskowa, Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem         | 750 °C                         |