



EUS315

tehalit.GB-EG Ogranicznik przepięć T3 3x1, 5mm²

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	255 V
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,30 kV
Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11	1,50 kV
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	1300 V
Napięcie znamionowe	230 - 230 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)	16 A
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	6 kA
Znamionowy prąd rozładowania	3 kA

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	44 mm

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-S
--------------	------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

Łączność

Wskaźnik	Dźwięk
----------	--------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 mm ²

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T3
-------------------------	----

Bezpieczeństwo

