



85245282

## B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink przycisk żaluzjowy, krem, połysk

### Specyfikacja techniczna

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Materiały

Kolor Biały

#### Dodatkowe informacje

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, 1 tryb pracy w górę/w dół, Funkcja pamięci umożliwiająca automatyczne wykonywanie zapamiętanych czasów podnoszenia i opuszczania z pozycją, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada), Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych) |
| Funkcja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ochrona | Z zabezpieczeniem przed demontażem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |