



TJA670



KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea basic z konfigur. KNX easy oraz bramką IoT

Specyfikacja techniczna

Sprzęt

Serwer sieci W	Tak
Liczba kanałów	1

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Zakres napięcia pracy	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania	DC

Łączność

Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediów	Interfejsy wielofunkcyjne
--	---------------------------

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS, easy
--------------------------------	-----------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Wymiary

Szerokość	105 mm
Głębokość	65 mm
Liczba jednostek szerokości	6

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	DRA (adapter dla szyn DIN)
------------------	----------------------------

Dodatkowe informacje

Napięcie	Zasilanie przez PoE lub 24 V DC
Oznaczenie	Z polem opisowym
Szyfrowanie	Zarządzanie 4 konfigurowalnymi profilami użytkowników
Montaż	Do instalacji w puszkach połączeniowych
Złącza	Z 2 gniazdami USB typu B, zgodnymi z USB 2.0
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect