



75664593

B.IQ Przycisk 4-kr z reg. temp. i wyśw. stal szl nierdz

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaży podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

Wymiary

Wysokość 149,20 mm

Szerokość 88,50 mm

Głębokość 16,65 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 10

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

Materiał Metal, Stal szlachetna

Wykończenie powierzchni Mat

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Ekran

Z wyświetlaczem Tak

Dodatkowe informacje

Funkcja Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury, Z funkcją ochrony zaworów, Z możliwością aktywowania funkcji pomocy przycisku

Rodzaj pracy Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura

Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik
temperatury i/lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny
(możliwość konfiguracji ważności pomiarów),
Udostępnianie wartości temperatury z czujnika
wewnętrznego za pośrednictwem obiektu komunika-
cyjnego