



HFD312

## Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3P NH00 125 A

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

#### Architektura

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Liczba biegunów             | 3                       |
| Element sterujący/obsługowy | Napęd obrotowy na drzwi |

#### Napięcie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 750 V |
|---------------------------------|-------|

#### Moc

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 60,90 W |
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 20,30 W |
| Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1     | 82000 W |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP00 |
|------------------------------------|------|

#### Bezpiecznik

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH00 |
|---------------------------------|------|

#### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 162 mm |
| Szerokość | 148 mm |

#### Pokrywa, drzwi

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z mechanizmem ryglującym | Tak |
|--------------------------|-----|