



29517004

K.5 Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB stal szlachetna lakier.

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 V
---------------------	-------

Moc

Moc zużyta w W	2 W
----------------	-----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Oświetlenie

Typ źródła światła	LED
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Stal szlachetna
Kod RAL	9022
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne, Stal szlachetna
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	50 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------	-----------------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Kolory oświetlenia - biały zimny, biały ciepły, niebieski, pomarańczowy, czerwony, zielony, fioletowy (magenta) - oraz sekwencja kolorów ustawiane łącznikiem przyciskowym, Zatrzymanie sekwencji kolorów w dowolnym momencie łącznikiem przyciskowym
Oznaczenie	Folie z nadrukowanymi symbolami, do zakładania
Nadruk	Bez nadruku
Systemy powiązane	Berker K.x