




80142180



KNX e/s B.x Moduł przycisku 2-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Sposób montażu

Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy

-5 - 45 °C

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych

10 mA

Funkcje

Z termostatem pokojowym

Nie

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania

31 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe

34 mm

Wysokość

71 mm

Szerokość

71 mm

Głębokość

42 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania

4

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED

Tak

Materiały

Kolor

Jasnoszary

Kod RAL

7035

Materiał

Metal, Tworzywo sztuczne

Akcesoria

Posiada pole opisowe

Nie

Ekran

Z wyświetlaczem

Nie

Dodatkowe informacje

Funkcja

Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona

Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura

Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt