



SRG40005

Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 4000/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG1254

Specyfikacja techniczna

Specyficzne atrybuty identyfikacyjne dla ochrony

Filtr typ produktu	Transformator prądowy
--------------------	-----------------------

Funkcje

Klasa dokładności	1
-------------------	---

Moc

Moc	15 VA
-----	-------

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	22 W
--	------

Wymiary

Średnica otwarcia	98 mm
-------------------	-------

Wysokość	198 mm
----------	--------

Szerokość	160 mm
-----------	--------

Głębokość	40 mm
-----------	-------

Wysokość otwarcia	98 mm
-------------------	-------

Szerokość otworu	122 mm
------------------	--------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	3000 V
---------------------------------	--------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 40 °C
-------------------------	-------------

Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 40 °C
---------------------------------------	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 6 mm ²
---	-------------------------

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 6 mm ²
--	-------------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP10
------------------------------------	------

Prąd elektryczny

Maks. intensywność pierwotna	4000 A
------------------------------	--------

Maks. intensywność obwodu wtórnego	5 A
------------------------------------	-----

