



HR520

**Przełącznik różnicowo-prądowy 0, 03-10A, regulowana zwłoka, 50% LED**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd różnicowy I <sub>Δn</sub> | 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA |
| Toroid Dopuszczalne przeciążenie          | 30 kA/100 ms                                              |

**Bezpieczeństwo**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Typ wyłącznika różnicowoprądowego | A |
|-----------------------------------|---|

**Sprzęt**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z toroidem pomiaru prądu upływu | Tak |
|---------------------------------|-----|

**Ustawienia**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Regulowane opóźnienie czasowe | Tak |
|-------------------------------|-----|

**Wymiary**

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Maksymalna długość połączenia między odbiornikiem a nadajnikiem | skrętka 25 m i 50 m |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|