HTN150E

MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P E 50A TS35

Specyfikacja techniczna

Architektura	
Charakterystyka wyzwalania	E
Układ biegunów	1P
Liczba biegunów	1

Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Szyna DIN
Nominalny moment dokręcania	4 - 4 Nm

Napięcie	
Napięcie znamionowe izolacji Ui	690 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V

Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	50 A
Min./maks. wartość progowa sterowania termicznego AC	1,05 - 1,2 A
Znamionowa moc przełączania Icn	25 kA

Pojemność	
Liczba modułów	1,50

Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 35 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 50 mm²

Wymiary	
Wysokość	110 mm
Szerokość	27 mm
Głębokość	85 mm

Moc	
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	6,30 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6,30 W

Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C

Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 80 °C

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20