



20267103

## K.5 Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Prąd znamionowy | 5 A |
|-----------------|-----|

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V       |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Ustawienia

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nastawa temperatury komfortowej | 5 - 30 °C |
|---------------------------------|-----------|

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Aluminium                |
| Kod RAL                 | 9006                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Metal, Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Lakierowany              |

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 71 mm    |
| Szerokość | 71 mm    |
| Głębokość | 47,50 mm |

#### Ekran

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Z wyświetlaczem | Nie |
|-----------------|-----|

#### Sprzęt

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Różnica temperatur powodująca przełączenie | 0,50 K             |
| Typ termostatu                             | Termostat pokojowy |
| Powiązane sondy (czujniki)                 | Bimetal            |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Rodzaj połączenia

|              |            |
|--------------|------------|
| Rodzaj styku | 1x zmienny |
|--------------|------------|

#### Warunki użytkowania

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Klasa efektywności energetycznej | I (1%) |
|----------------------------------|--------|

| Dodatkowe informacje   |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Montaż                 | Bez łapek rozporowych             |
| Typ połączenia         | Z zaciskami wtykowymi             |
| Recyrkulacja termiczna | z termicznym sprzężeniem zwrotnym |
| Nadruk                 | Z nadrukiem                       |