



VEQ1212E



tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VEQ12 244x244 wykładzina 12mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	84 mm
Szerokość wbudowania	244 mm
Długość wbudowania	244 mm
Długość	267 mm
Szerokość	267 mm
Grubość wgłębienia dywanu	12 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q12
---	-----

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Stal szlachetna
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Stal szlachetna

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
------------------	---------------

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	4 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	2,6 kN

Funkcje	
Do kanałów podpodłogowych	Tak
Kształt	
Kształt	Kwadratowy
Dodatkowe informacje	
Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
Rodzaj połączenia	
Liczba wejść kablowych	1
Liczba gniazd SCHUKO	12
Sprzęt	
Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30