



FWB33S

**univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x800x160**

**Specyfikacja techniczna**

**Rodzaj połączenia**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Liczba wejść kablowych | 12 |
|------------------------|----|

**Instalacja, montaż**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                   |
| Sposób montażu                   | Montaż powierzchniowy |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

**Sprzęt**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba szyn                         | 9   |
| Liczba rzędów                       | 3   |
| Liczba sekcji w poziomie            | 3   |
| Z zamkiem                           | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych   | Tak |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

**Pojemność**

|                |     |
|----------------|-----|
| Liczba modułów | 108 |
|----------------|-----|

**Funkcje**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Posiada wyłącznik główny zabezpieczający | Nie |
| Z wlotami przewodów                      | Tak |

**Wymiary**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Wysokość                     | 500 mm |
| Szerokość                    | 800 mm |
| Głębokość                    | 165 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 161 mm |
| Liczba jednostek szerokości  | 36     |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Liczba drzwi obudowy           | 2                   |
| Liczba zamków                  | 1                   |
| Typ uchwytu                    | Uchwyt na zawiasach |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie                 |

**Łączność**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Rodzaj montażu | Montaż powierzchniowy |
|----------------|-----------------------|

**Materiały**

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiał | Stal        |
| Kod RAL  | 9010        |
| Kolor    | Czysta biel |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II          |
| Odporność na uderzenie IK          | IK09                       |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP44                       |
| Typ blokowania                     | Blokada na pręt, Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem         | 750 °C                     |