



KDQ08129005



**tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż Q08 294X294 12mm czarny PA**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej          | Tak |
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Tak |

**Wymiary**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 60 mm  |
| Szerokość wbudowania         | 294 mm |
| Długość wbudowania           | 294 mm |
| Długość                      | 314 mm |
| Szerokość                    | 314 mm |
| Grubość wgłębienia dywanu    | 12 mm  |

**Konfiguracja**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | Q08 |
|-----------------------------------------------|-----|

**Instalacja, montaż**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej     | Nie |
| Do instalacji w betonie                       | Tak |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz              | Nie |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Nie |
| Do czyszczenia na mokro                       | Nie |

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiał | Poliamid (PA) |
| Kolor    | Czarny        |
| Kod RAL  | 9005          |

**Pokrywa, drzwi**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Materiał pokrywy | Poliamid (PA)   |
| Typ pokrywy      | Pokrywa uchylna |

**Warunki użytkowania**

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni | 1,5 kN |
|----------------------------------------------------|--------|

**Funkcje**

**Dodatkowe informacje**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Wyprowadzenie przewodu | Z wypustem kablowym w pokrywie |
|------------------------|--------------------------------|

**Rodzaj połączenia**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 1 |
| Liczba gniazd SCHUKO   | 8 |

**Sprzęt**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Liczba wbudowanych urządzeń | 8 |
| Liczba skrzynek wyjściowych | 4 |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK08 |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP30 |