



FG26WD



**univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x400mm RAL7035**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość                | 1900 mm |
| Szerokość               | 1600 mm |
| Głębokość               | 400 mm  |
| Grubość ścianki bocznej | 2 mm    |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP54                                       |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji I                           |
| Typ blokowania                     | Podwójna blokada 3 mm, Narzędzie specjalne |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10                                       |

**Sprzęt**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Liczba sekcji w poziomie        | 6  |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 12 |
| Liczba rzędów                   | 72 |

**Instalacja, montaż**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Sposób montażu                   | Mocowanie podłogowe |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                 |

**Materiały**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kolor    | Jasnoszary         |
| Kod RAL  | 7035               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |
| Materiał | Stal               |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 2   |
| Liczba zamków                  | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

**Prąd elektryczny**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 1600 A |
|-----------------|--------|