

CRIMPFOX-P SR 6 - Praska zaciskowa



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212755>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szczypce zaciskowe, do zaciskanych złączy solarnych SUNCLIX 2,5 ... 6 mm², blokada wymuszenia z możliwością odryglowania, precyzyjne równoległe zaciskanie, wpust z boku, B-Crimp, z elementem pozycjonującym

Korzyści

- Do przewodów giętkich klasy 5 wg normy IEC 60228
- Precyzyjnie wykonane matryce zapewniają niezmiennie wysoką jakość obróbki styków
- Równoległe przesuw matrycy w celu uzyskania symetrycznego i optymalnego zacisku
- Wysoka siła zacisku przy użyciu niewielkiej siły operatora

Dane handlowe

Numer artykułu	1212755
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3139
Klucz produktu	BH3139
Strona katalogu	Strona 435 (C-3-2019)
GTIN	4046356906203
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 168,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	992,9 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Dla styków zaciskanych 2,5 mm ² ...6,0 mm ² , AWG 14...AWG 10, serii PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM..., PV-FT-C3F..., PV-FT-C3M..., szczegółowa lista styków zaciskanych znajduje się na ulotce
Informacje ogólne	Dla styków zaciskanych 2,5 mm ² ...6,0 mm ² , AWG 14...AWG 10, serii PV-C3F..., PV-C3M..., szczegółowa lista styków zaciskanych znajduje się na ulotce

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”
---------------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie	B-Crimp

Pozycja zacisku: 1

średnica max	4 mm ²
AWG maks.	12

Pozycja zacisku: 2

średnica max	6 mm ²
AWG maks.	10

Pozycja zacisku: 3

średnica max	2,5 mm ²
AWG maks.	14

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	2,5 mm ² ... 6 mm ²
Zakres przekrojów AWG	14 ... 10

Wymiary

Szerokość	112 mm
Wysokość	60 mm
Długość	290 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CRIMPFOX-P SR 6 - Praska zaciskowa



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212755>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-P SR 6 - Praska zaciskowa

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212755>



Akcesoria

UNIFOX SR 6 - Szczypce montażowe

1200137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200137>



Szczypce montażowe do zatrzaskiwania styków zaciskowych SUNCLIX w obudowie z tworzywa sztucznego, odgięte 35°, odpowiednie do przewodów o średnicy 4,2 mm ... 6,0 mm.

PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - Styk zaciskany

1704927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704927>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 4 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Pin. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

CRIMPFOX-P SR 6 - Praska zaciskowa



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212755>

PV-FT-CCM-6-R1000 - Styk zaciskany

1704928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704928>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm², Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Pin. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 - Styk zaciskany

1704930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704930>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 4 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Gniazdo. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

CRIMPFOX-P SR 6 - Praska zaciskowa

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212755>



PV-FT-CCF-6-R1000 - Styk zaciskany

1704931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704931>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm^2 , Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Gniazdo. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - Styk zaciskany

1050768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050768>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, kolor: srebrny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: $2,5 \text{ mm}^2$, przekrój żyły maks.: 4 mm^2 , prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Pin. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

CRIMPFOX-P SR 6 - Praska zaciskowa



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212755>

PV-C3F-C-2,5-4-R3000 - Styk zaciskany

1050769

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050769>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, kolor: srebrny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: $2,5 \text{ mm}^2$, przekrój żyły maks.: 4 mm^2 , prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Gniazdo. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

PV-C3F-C-6-R3000 - Styk zaciskany

1050767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050767>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, kolor: srebrny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm^2 , przekrój żyły maks.: 6 mm^2 , prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Gniazdo. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

CRIMPFOX-P SR 6 - Praska zaciskowa



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212755>

PV-C3M-C-6-R3000 - Styk zaciskany

1050766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050766>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, kolor: srebrny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm^2 , przekrój żyły maks.: 6 mm^2 , prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Pin. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

PV-C3F-C-2,5-4-R1000 - Styk zaciskany

1478435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1478435>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, kolor: srebrny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: $2,5 \text{ mm}^2$, przekrój żyły maks.: 4 mm^2 , prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Gniazdo. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

CRIMPFOX-P SR 6 - Praska zaciskowa



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212755>

PV-C3M-C-2,5-4-R1000 - Styk zaciskany

1457398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457398>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, kolor: srebrny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: $2,5 \text{ mm}^2$, przekrój żyły maks.: 4 mm^2 , prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Pin. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

PV-C3F-C-6-R1000 - Styk zaciskany

1478436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1478436>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, kolor: srebrny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm^2 , przekrój żyły maks.: 6 mm^2 , prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Gniazdo. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

CRIMPFOX-P SR 6 - Praska zaciskowa

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212755>



PV-C3M-C-6-R1000 - Styk zaciskany

1457400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457400>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, kolor: srebrny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm^2 , przekrój żyły maks.: 6 mm^2 , prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Pin. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE50 - Styk zaciskany

1196770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1196770>



Przepust kablowy, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: $2,5 \text{ mm}^2$, przekrój żyły maks.: 4 mm^2 , prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Pin

CRIMPFOX-P SR 6 - Praska zaciskowa

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212755>

PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE250 - Styk zaciskany

1196772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1196772>



Przepust kablowy, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 4 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Pin

PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE250 - Styk zaciskany

1196774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1196774>



Przepust kablowy, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 4 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Gniazdo

CRIMPFOX-P SR 6 - Praska zaciskowa

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212755>



CRIMPFOX-P SR 6/DIE - Zapasowa matryca

1535310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1535310>



Matryca zapasowa do CRIMPFOX-P SR 6, styki Sunclix PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM..., PV-C3F..., PV-C3M..., 3 oznakowane stacje matryc

CRIMPFOX-P SR 6/LOC-1 - Zamienny ustawnik

1535305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1535305>



Lokalizator CRIMPFOX-P SR 6 z rodziny artykułów Sunclix, do styku zaciskanego PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM...

CRIMPFOX-P SR 6 - Praska zaciskowa

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212755>



CRIMPFOX-P SR 6/LOC-2 - Zamienny ustawnik

1535372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1535372>



Lokalizator CRIMPFOX-P SR 6 z rodziny artykułów Sunclix, do styku zaciskanego PV-C3F..., PV-C3M...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl