

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



MZ140, siłownik zaworu, elektrotermiczny, 140 N, sterowanie on/off, zasilanie 24 VAC

MZ140-24T

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Thermoelectric
Przeznaczenie produktu	zone valves
Sterowanie przez	Linear
Typ sterowania	Manual override with 5/32 allen wrench
Rated supply voltage	24 V prąd przemienny (AC)
Pobór mocy	2 W
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	2 VA prąd przemienny (AC)
Control signal	2-position (on/off)
Power loss return	Samoczynny powrót
Stroke length	4 mm
Stroke auto calibration	Falsz
Force N	140 N
Force lbf	32 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Connection valve	Coupling ring M30 x 1.5
Lead length	1.5 m
Leads and connections	Bipolar
Stopień ochrony IP	IP44
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	2...50 °C
Wilgotność względna	5...95 % nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-45...60 °C
Targeted region	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	10,0 cm
Długość opakowania 1	13,0 cm
Waga opakowania 1	200,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki