

Opis produktu

A29

A29 ComfortLine A Obudowa natynkowa,
Natynkowy (podtynkowy z ramką CR), 216 SU,
Izolowany, IP44, Field Width: 2, Rows: 9, 1400
mm x 550 mm x 215 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	A29
Kod zamówieniowy	2CPX052041R9999
Numer EAN	4011617520412
Opis katalogowy	A29 ComfortLine A Obudowa natynkowa, Natynkowy (podtynkowy z ramką CR), 216 SU, Izolowany, IP44, Field Width: 2, Rows: 9, 1400 mm x 550 mm x 215 mm
Opis	Obudowy ComfortLine A nadają się do aplikacji wewnętrznych, po bokach mają perforacje (2 na ściankę boczną, u góry i na dole), po wybiciu można zastosować zestaw do łączenia obudów w szereg CZ3 lub przepusty CZF tylko w połączeniu z ramką CZ6. Na każde 250mm szerokości przypada jeden przepust membranowy CZF2 u góry, na dole znajduje się jeden przepust CZF1 na każde 250mm szerokości. Obudowy te można także łączyć w pionie, wymaga to użycia zestawu CZ4. ComfortLine A charakteryzuje się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07. Obudowy są puste i mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi. Obudowa pozwala zastosować tylko profile EDF, uchwyty CZ11 pod profile EDF dla modułów CombiLine zamawia się dodatkowo. Do obudowy dołączony jest również zestaw do kompensacji nierówności tynku.

Dane techniczne

Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Straty mocy	$\Delta t = 20K$ 77.4 W $\Delta t = 25K$ 102.2 W $\Delta t = 30K$ 128.2 W
Ilość otworów	2

przepustowych	
Ilość otworów kablowych	204
Liczba rzędów	9
Rodzaj konfiguracji	Do zabudowania zestawami pomiarowymi, modułami CombiLine-N, Combi-set na profilach EDF
Typ pokrywy	Drzwi
Typ obudowy	Naścienne obudowy
Typ montażu	Natynkowy (podtynkowy z ramką CR)
Rodzaj drzwi	Single
Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Materiał obudowy	Płyta stalowa / tworzywo sztuczne
Materiał	Blacha stalowa
Design pokrywy	with Notch
Liczba modułów do zabudowy	216
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	Izolowany
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100014X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	24
Szerokość netto	550 mm
Wysokość netto	1400 mm
Głębokość / długość netto	215 mm
Masa netto	21.227 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	190.1 mm
Grubość	Cabinet Plate 0.9 mm Door Plate 0.9 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	22.076 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100014X0201
-------------------------	-----------------

Installation	
Instrukcje i podręczniki	2CPC133150M5601

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
Building Information Modeling - BIM	9AKK107680A4423;9AKK107680A4422

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC000248 - Unequipped meter cabinet
ETIM 9	EC000248 - Unequipped meter cabinet
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142410
Kod klasyfikacji	U

Accessories	
-------------	--

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052552R9999	CZ11 ComfortLine System zabudowy wewnętrznej, 41.1 mm x 17.25 mm x 33 mm	CZ11	1	sztuka
2CPX052412R9999	CZT2 ComfortLine Akcesorium do drzwi, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT2	1	sztuka
2CPX052408R9999	CR29 ComfortLine A Ramka do montażu p/t, IP00, 1450 mm x 600 mm x 75 mm	CR29	1	sztuka
2CPX052488R9999	CZT5 ComfortLine Akcesorium do drzwi, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT5	1	sztuka
2CPX052463R9999	CZ5 ComfortLine A Zestaw do łączenia obudów, 69 mm x 12 mm x 36 mm	CZ5	1	sztuka
2CPX052466R9999	CZC4 Zestaw do łączenia szyn, 232 mm x 75 mm x 115 mm	CZC4	1	sztuka
2CPX052461R9999	CZ3 ComfortLine Zestaw do łączenia obudów, 232 mm x 50 mm x 115 mm	CZ3	1	sztuka
2CPX052558R9999	CZ11M ComfortLine System zabudowy wewnętrznej, 41.1 mm x 17.25 mm x 33 mm	CZ11M	1	sztuka
2CPX052462R9999	CZ4 ComfortLine Zestaw do łączenia obudów, 20.5 mm x 204 mm x 87 mm	CZ4	1	sztuka
2CPX052559R9999	CZ11P20 ComfortLine System zabudowy wewnętrznej, 41.1 mm x 17.25 mm x 33 mm	CZ11P20	1	sztuka
2CPX052460R9999	CZ2 ComfortLine Zestaw do łączenia obudów, 30 mm x 50 mm x 13 mm	CZ2	1	sztuka
2CPX052459R9999	CZ1P4 ComfortLine Akcesorium montażowe, 130 mm x 40 mm x 20 mm	CZ1P4	1	sztuka
2CPX052458R9999	ZK225T Zaciski	ZK225T	1	sztuka
2CPX052437R9999	CZF3 ComfortLine Przepust, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF3	1	sztuka
2CPX052438R9999	CZF4 ComfortLine Przepust, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF4	1	sztuka
2CPX052504R9999	CZB219 ComfortLine System zabudowy wewnętrznej, 1350 mm x 124 mm x 7 mm	CZB219	1	sztuka
2CPX052553R9999	CZ12 ComfortLine Akcesorium montażowe, 22 mm x 22 mm x 18 mm	CZ12	1	sztuka
2CPX010487R9999	TZ503 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	sztuka
2CPX010488R9999	TZ504 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	sztuka
2CPX010489R9999	TZ505 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	sztuka
2CPX010490R9999	TZ506 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	sztuka
2CPX010491R9999	TZ507 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ507	1	sztuka
2CPX010492R9999	TZ508 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ508	1	sztuka
2CPX052422R9999	CZT29H ComfortLine Akcesoria do rozdzielnic, 725.5 mm x 29.5 mm x 5 mm	CZT29H	1	sztuka
2CPX052464R9999	CZ6 ComfortLine Przepust, 218 mm x 9.9 mm x 98.5 mm	CZ6	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Meter Boards → ComfortLine A

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → ComfortLine A

