



HWX044H

**ACB HW2/4 Styk pomocniczy (AX-AL) montowany standardowo**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Prąd znamionowy 230 V AC15 | 2 A |
|----------------------------|-----|

**Łączność**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Rodzaj montażu | Montaż na click |
|----------------|-----------------|

**Napięcie**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -40 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 70 °C |
|---------------------------------------|-------------|

**Moc**

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 0 |
|----------------------------------------------|---|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP2X |
|------------------------------------|------|