

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## DP HOUSING 600 E 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING E IP65 | Odporne na wilgoć oprawy oświetleniowe, o klasycznym kształcie



### Obszary zastosowań

- Parkingi, magazyny, obszary produkcyjne
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże

### Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wstępnie okablowane, które ułatwia instalację tub LED EM
- Instalacja bez użycia narzędzi
- Trwała obudowa
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- 3-letnia gwarancja

### Cechy produktu

- Obudowa oprawy, dostępna na 1 lub 2 tuby LED T8
- Przeznaczona do zastosowania tub LED T8 EM
- Stopień ochrony: IP65

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                   |    |
|-------------------|----|
| Klasa ochronności | II |
|-------------------|----|

Dane fotometryczne

|           |   |
|-----------|---|
| Światłość | - |
|-----------|---|

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 655,00 mm |
| Szerokość     | 102,00 mm |
| Wysokość      | 65,00 mm  |
| Masa produktu | 460,00 g  |



DP HOUSING 600 E 2XLAMP IP65

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kolor produktu                          | Szary              |
| Kolor obudowy                           | Szary              |
| Materiał                                | Polycarbonate (PC) |
| Materiał osłony                         | Poliwęglany        |
| Materiał powierzchni emitującej światło | Poliwęglany        |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg             |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C                          |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+80 °C                          |
| Typ połączeń                             | Złącze bezśrubowe, 2-biegunowe (L, N) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP65                                  |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK08                                  |
| Ściemnialna                              | Nie                                   |
| Rodzaj montażu                           | Surface                               |
| Miejsce montażu                          | Sufit                                 |
| Obszar zastosowania                      | Indoor                                |
| Ze źródłem światła                       | Nie                                   |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wymienne źródło światła | Nie |
|-------------------------|-----|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Ograniczona temperatura powierzchni    | Nie |
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie |

## Wypożażenie / Akcesoria

- Wszystkie wymagane akcesoria w zestawie
- Dostępny zestaw oprzewodowania przelotowego

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                                                | Nazwa dokumentu |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|   | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | DP HOUSING      |
|   | Informacje prawne                              | DP HOUSING      |
|  | Deklaracje zgodności                           | DP HOUSING      |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4099854463716 | Składane pudełko<br>1                          | 660 mm x 102 mm x 52 mm                  | 540.00 g    | 3.50 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854463723 | Karton wysyłkowy<br>15                         | 677 mm x 325 mm x 280 mm                 | 8990.00 g   | 61.61 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki / linki

- Gwarancja, patrz [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.