

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY

FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego



## Obszary zastosowań

- Wielofunkcyjny

## Zalety produktu

- 2 tryby pracy: 1 naciśnięcie: jasne światło 80 lm, 2 naciśnięcie: miękkie światło 40 lm
- 3 godziny pracy przy pełnej jasności
- Zasilany 3 bateriami AAA (brak w zestawie)
- Stopień ochrony: IP22

## Cechy produktu

- Zawias do regulacji kierunku światła
- Można przymocować do kasku, czapki itp.
- W komplecie regulowany pasek na głowę.
- Trwałe i wysokiej jakości materiały
- Wygodny przycisk do przełączania trybów

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Moc nominalna              | 1,60 W  |
| Początkowy prąd rozruchowy | 380 mA  |
| Prąd rozruchowy, czas T    | 0,5 s   |
| Tryb pracy                 | Battery |

Dane fotometryczne

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                 | 80 lm        |
| Skuteczność świetlna              | 50 lm/W      |
| Temperatura barwowa               | 6500 K       |
| Barwa światła (oznaczenie)        | Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 80           |

WYMIARY I WAGA

|               |          |
|---------------|----------|
| Długość       | 60,00 mm |
| Szerokość     | 30,00 mm |
| Wysokość      | 44,00 mm |
| Masa produktu | 46,00 g  |

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Kolor produktu  | Pomarańczowy                          |
| Kolor obudowy   | Pomarańczowy                          |
| Materiał        | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg                                |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C   |
| Ściemnialna                  | Nie            |
| Regulowany                   | Nie            |
| Wymienny modułu LED          | Niewymienialny |
| Ze źródłem światła           | Tak            |

Trwałość

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

|       |           |
|-------|-----------|
| Normy | CE / UKCA |
|-------|-----------|

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4099854175725 | Blister<br>1                                   | 140 mm x 110 mm x 31 mm                  | 55.00 g     | 0.48 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854175732 | Karton wysyłkowy<br>60                         | 305 mm x 260 mm x 340 mm                 | 3822.00 g   | 26.96 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.