

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT COMPACT

FLASHLIGHT COMPACT | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego



Obszary zastosowań

- Wielofunkcyjny

Zalety produktu

- 3 tryby pracy: 1 naciśnięcie: jasne światło 400 lm, 2 naciśnięcie: miękkie światło 120 lm, 3 naciśnięcie: tryb migający
- 4 godziny pracy przy pełnej jasności
- Pełne naładowanie trwa 7 godzin
- Pojemność baterii: 3000mA
- Stylowe wzornictwo
- Tryb Powerbanku

Cechy produktu

- Wytrzymała i trwała obudowa: IPX2 i wytrzymuje próbę upadku z wysokości do dwóch metrów
- Port USB z funkcją Powerbank - Funkcja ładowania USB ze zintegrowanej funkcji Power Bank
- Trwałe i wysokiej jakości materiały
- Magnes i haczyk (łatwy do montażu pod maską samochodu, do powieszenia w szafie lub namiocie kempingowym)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	4,00 W
Początkowy prąd rozruchowy	1 A
Prąd rozruchowy, czas T	0,5 s
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	400 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80

WYMIARY I WAGA

Długość	113,00 mm
Szerokość	68,00 mm
Wysokość	26,50 mm
Masa produktu	145,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Pomarańczowy
Kolor obudowy	Pomarańczowy
Materiał	ABS I TPR (guma termoplastyczna)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	USB typu C
Ściemnialna	Nie
Regulowany	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Wymiar baterii	Others
Czas ładowania baterii	7 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

Wypożażenie / Akcesoria

- Przewód USB typu C

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854175473	Blister 1	150 mm x 220 mm x 28 mm	154.00 g	0.92 dm³
4099854175480	Karton wysyłkowy 40	300 mm x 245 mm x 345 mm	6541.00 g	25.36 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.