



# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT SPOTLIGHT SIDELIGHT

FLASHLIGHT SPOTLIGHT SIDELIGHT | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego



---

## Obszary zastosowań

- Wielofunkcyjny

---

## Zalety produktu

- 4 tryby pracy: 1 naciśnięcie: światło jasne 300 lm, 2 naciśnięcie: światło miękkie 100 lm, 3 naciśnięcie: światło boczne, 4 naciśnięcie: tryb migający
- 3 godziny pracy przy pełnej jasności
- Pełne naładowanie trwa 4 godziny
- Pojemność baterii: 2400 mAh
- Tryb Powerbanku

---

## Cechy produktu

- W zestawie pasek na ramię (70 cm).
- Wygodny przycisk do przełączania trybów
- LED COB do oświetlenia bocznego.

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Moc nominalna              | 3,00 W  |
| Początkowy prąd rozruchowy | 800 mA  |
| Prąd rozruchowy, czas T    | 0,5 s   |
| Tryb pracy                 | Battery |

Dane fotometryczne

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                 | 300 lm       |
| Skuteczność świetlna              | 100 lm/W     |
| Temperatura barwowa               | 6500 K       |
| Barwa światła (oznaczenie)        | Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 70           |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 202,00 mm |
| Szerokość     | 110,00 mm |
| Wysokość      | 163,00 mm |
| Masa produktu | 420,00 g  |

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Kolor produktu  | Pomarańczowy                       |
| Kolor obudowy   | Pomarańczowy                       |
| Materiał        | ABS I EVA (octan etylenu i winylu) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg                             |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C   |
| Typ połączeń                 | USB typu C     |
| Ściemnialna                  | Nie            |
| Regulowany                   | Nie            |
| Wymienny modułu LED          | Niewymienialny |
| Ze źródłem światła           | Tak            |

Trwałość

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Wymiar baterii         | 18650 |
| Czas ładowania baterii | 4 h   |

CERTYFIKATY I NORMY

|       |           |
|-------|-----------|
| Normy | CE / UKCA |
|-------|-----------|

Wypożażenie / Akcesoria

- Przewód USB typu C

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość   |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
| 4099854175787 | Składane pudełko<br>1                          | 172 mm x 119 mm x 212 mm                 | 498.00 g    | 4.34 dm³   |
| 4099854175794 | Karton wysyłkowy<br>20                         | 610 mm x 365 mm x 455 mm                 | 11139.00 g  | 101.31 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.