

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

CANOPY COMP V 95W 840 IP66 DIM

CANOPY COMPACT | Oprawa przemysłowa podtynkowa



Obszary zastosowań

- Zamiennik do opraw z lampami rtęciowymi lub metalohalogenkowymi
- Stacje paliw
- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Stacje ładujące

Zalety produktu

- Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu
- Oszczędność energii dzięki skuteczności świetlnej do 135 lm/W
- Skrzynka przyłączeniowa zapewniająca większą elastyczność i łatwą instalację
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Zasilacz ze sterowaniem 1-10 V
- Trwałość (L70/B50): 80 000 h (przy 25°C)
- Kolor obudowy: biały
- Pokrywa wykonana z wysokiej jakości szkła


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	95,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	435,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	23,8 A
Prąd rozruchowy, czas T	870 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	5
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	5
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	8
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 15 %
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	12825 lm
Skuteczność świetlna	135 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 5 sdc
Światłość	4700 cd
Brak tętnienia	Tak
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0,4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	110 °



CANOPY COMPACT

WYMIARY I WAGA

Długość	400,00 mm
Szerokość	400,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Masa produktu	3300,00 g



CANOPY COMPACT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Szkło
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-40...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+80 °C

Typ połączeń	Zacisk bezśrubowy, 3-BIEGUNOWY (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP66
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Wbudowany
Miejsce montażu	Sufit
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	80000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	50000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	25000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	430 mA
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 5 %

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / LVD / EMC / ROHS / REACH / SLR / ENEC
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Przez użytkownika końcowego

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	CANOPY COMPACT
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	CANOPY COMP V
	Informacje prawne	Legal Insert CANOPY COMPACT
	Informacje prawne	LISO Insert CANOPY COMPACT
	Informacje prawne	CANOPY COMP V

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	CANOPY COMPACT
	Deklaracje zgodności UKCA	CANOPY COMPACT
	Certyfikaty	ENEC Certificate CANOPY COMP V 60/95/145W IP65 DIM

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	CANOPY COMP V 95W 840 IP65 DIM EUE
	Plik LDT (Eulumdat)	CANOPY COMP V 95W 840 IP65 DIM
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	CANOPY COMPACT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854182549	Składane pudełko 1	430 mm x 430 mm x 110 mm	3574.00 g	20.34 dm³
4099854182556	Karton wysyłkowy 3	454 mm x 354 mm x 478 mm	11352.00 g	76.82 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.