

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DL SLIM FRAME DN DN 215 BK

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES | Ramka do montażu natynkowe goopraw Downlight IP44



## Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych
- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Sklepy
- Łazienki

## Zalety produktu

- Łatwa instalacja

## Cechy produktu

- Solidna obudowa z poliwęglanu
- Akcesoria montażowe w zestawie
- Dostępna w kolorze czarnym i białym



## DANE TECHNICZNE

## WYMIARY I WAGA

|               |          |
|---------------|----------|
| Średnica      | 215 mm   |
| Wysokość      | 48 mm    |
| Masa produktu | 173,00 g |



DL IP44 FRAME DN 215

## MATERIAŁY I KOLORY

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Kolor obudowy | Czarny            |
| Materiał      | Polipropylen (PP) |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C   |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+80 °C   |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03           |
| Miejsce montażu                          | Sufit / Ściana |
| Wymienne źródło światła                  | Nie            |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie |
|----------------------------------------|-----|

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                                                | Nazwa dokumentu        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | DL IP44 FRAME DN BK/WT |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4099854561962 | Składane pudełko<br>1                          | 220 mm x 54 mm x 224 mm                  | 247.00 g    | 2.66 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854561979 | Karton wysyłkowy<br>10                         | 450 mm x 284 mm x 240 mm                 | 2948.00 g   | 30.67 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.