


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY AC-CD P2 200 P

CONNECTOR FOR LED DRIVER | Złącze taśmy LED do podłączenia sterownika LED



Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Ogólne oświetlenie zewnętrzne

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Prosty i szybki montaż dzięki funkcji blokady obrotowej

Cechy produktu

- Bezpieczne i profesjonalne łączenie pasków LED dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu nadprądowemu (3,15A)
- Nadaje się do połączenia ze sterownikiem LED DR P 500W 220-240V 215V P
- Stopień ochrony: IP66

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj prądu	DC
--------------	----

WYMIARY I WAGA



Długość	300,0 mm
Szerokość	22,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	22.0 mm
Wysokość	20,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	20.0 mm
Masa produktu	56,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Biały
Materiał	Poliwęglany

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+45 °C
Wilgotność względna podczas pracy	0...93 %

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od września 2024 r
--------------------------	-----------------------------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI_LED STRIP_HV
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Safety Insert G11201420
	Deklaracje zgodności	LS LUM
	Deklaracje zgodności UKCA	LS LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075844742	TORBA 1	200 mm x 250 mm x 20 mm	72.00 g	1.00 dm³
4058075844759	Karton wysyłkowy 50	347 mm x 347 mm x 174 mm	4093.00 g	20.95 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.