

## SLI044017NW PW DALI



---


|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Moc                 | <b>100 W</b>           |
| Strumień świetlny*  | <b>18000 lm (360°)</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>90 °</b>            |
| Klasa szczelności   | <b>IP65</b>            |

---

|               |              |
|---------------|--------------|
| Napięcie      | <b>230 V</b> |
| Barwa światła | <b>NW</b>    |
| IK            | <b>08</b>    |

## Dane techniczne:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kod                         | SLI044017NW_PW_DALI |
| Moc                         | 100 W               |
| Prąd                        | 460 mA              |
| Napięcie                    | 230 V               |
| Klasa energetyczna          | C                   |
| Zużycie energii             | 100 kWh/1000h       |
| Częstotliwość               | 50 Hz               |
| Klasa ochrony PP            | I                   |
| Zasilacz w komplecie        | TAK                 |
| Współczynnik mocy           | 0.9                 |
| Strumień świetlny użytkowy* | 18000 lm (360°)     |
| Strumień świetlny**         | 17000 lm (360°)     |
| Skuteczność świetlna        | 180 lm/W            |
| Światłość                   | 8300 cd             |
| Barwa światła               | NW                  |
| Kąt rozsyłu światła         | 90 °                |
| RA                          | >80                 |
| Zawiera źródło              | TAK                 |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                   |
| Możliwość ściemniania       | DALI                |
| Zakres temperatur pracy     | -20 +40 °           |
| Trwałość                    | 50000 h             |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM           |
| IK                          | 08                  |
| Klasa szczelności           | IP65                |
| Kolor                       | CZARNY              |
| Wymiary (AxBxC)             | 270x160 mm          |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ   |
| Sposób montażu              | ZWIESZANY           |
| Made in                     | PRC                 |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED, \*\*Strumień świetlny oprawy