

CA-1RS1N8A0000 - Wkładka stykowa



1623626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623626>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa, M23, liczba biegunów: 16+2+FE, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane



Dane handlowe

Numer artykułu	1623626
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRBFY
Klucz produktu	ABRAET
GTIN	4055626170589
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,435 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	DE

CA-1RS1N8A0000 - Wkładka stykowa



1623626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623626>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane 16 x Ø 1 mm, 3 x Ø 1,5 mm do zamówienia osobno
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Liczba biegunów	19
wygląd wtyku	16+2+FE
Zastosowanie	Sygnał
Seria	CA
	RC
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M23

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1,5 mm
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	1 mm ²
Prąd max	10 A
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Styk

Średnica styków	1 mm
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	1 mm ²
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane materiału

Materiał	PA 6.6
----------	--------

Złącze

Kierunek obrotu	standard
-----------------	----------

Warunki środowiskowe i żywotność

CA-1RS1N8A0000 - Wkładka stykowa



1623626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623626>

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków

CA-1RS1N8A0000 - Wkładka stykowa



1623626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623626>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-1RS1N8A0000 - Wkładka stykowa

1623626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623626>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CA-1RS1N8A0000 - Wkładka stykowa

1623626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623626>



Akcesoria

RC-11S2000 - Styk zaciskany

1596772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596772>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241093

RC-12S2000 - Styk zaciskany

1599600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599600>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241093

CA-1RS1N8A0000 - Wkładka stykowa

1623626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623626>



RC-1KS2000 - Styk zaciskany

1602998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602998>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241572

RC-15S2200 - Styk zaciskany

1627290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627290>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, średnica styków: 1,5 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245474

CA-1RS1N8A0000 - Wkładka stykowa

1623626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623626>



RC-15S2000 - Styk zaciskany

1623775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623775>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, średnica styków: 1,5 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244969

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl