

Opis produktu

DA/M.4.315.2.1

DA/M.4.315.2.1 Dim actuator 4x315W, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	DA/M.4.315.2.1
Kod zamówieniowy	2CKA006220A0838
Numer EAN	4011395276679
Opis katalogowy	DA/M.4.315.2.1 Dim actuator 4x315W, MDRC

Opis

Multichannel universal dimming actuator optimised for dimming retrofit LED lamps (LEDi). Also suitable for dimming incandescent lamps, low-voltage halogen lights with conventional or electronic transformers, 230 V halogen lamps and dimmable energy-saving halogen lamps. Automatic load detection (can be deactivated). Separate N-connection per channel. Parallel connection of the outputs possible to increase the output power. Outputs can be connected in parallel in groups. Minimum load: 2 W. Manual operation on device also possible without bus voltage or in an unprogrammed status. Programming of the device also possible without applied 230V supply voltage. With integrated bus coupler. Nominal power at 230 V~ mains voltage: 230 V~ incandescent and halogen lamps: 4 x 315 W/VA to 2 x 500 W/VA in trailing edge control, 4 x 120 W/VA to 2 x 200 W/VA in leading edge control. Dimmable 230 V~ LEDi: 4 x 315 W/VA to 2 x 500 W/VA in trailing edge control, 4 x 120 W/VA to 2 x 200 W/VA in leading edge control. Inductive L-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 4 x 315 W/VA to 2 x 500 W/VA. Electronic C-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 4 x 315 W/VA to 2 x 500 W/VA. Electronic LC-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 4 x 120 W/VA to 2 x 200 W/VA.

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Napięcie znamionowe (U_r)	110 ... 230 V
Znamionowe napięcie pracy	110...230 V
Napięcie pomocnicze AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	2.3 W
Liczba wyjść	4
Kompatybilne systemy magistralowe	free@home
Grupa produktowa	free@home
Rodzaj obciążenia	Universal
Typ montażu	DIN-Rail
Rodzaj pomiaru	Dimming actuator
Waga baterii	0 g
Funkcja aplikacji	Electrical Load and Light Control

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -5 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP20
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	6
Szerokość netto	108 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	64 mm
Masa netto	434.5 g
Głębokość zabudowy (t_2)	58 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
-------------------------	-----------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001094 - Dimming actuator for bus system
ETIM 9	EC001094 - Dimming actuator for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

CN8

8538 90 91

eClass

V11.0 : 27143123

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → free@home → Lighting Control → Universal Dim Actuators

