



SPC403N

SPD T3 4P sieć TN-S In=3kA Up≤1, 4kV styk

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 - 230 V
---	-------------

Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1 264 V

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,40 kV
---	---------

Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11	1,40 kV
--	---------

Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	1250 V
---	--------

Napięcie znamionowe	230 - 230 V
---------------------	-------------

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	3 kA
--	------

Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)	16 A
---	------

Znamionowy prąd rozładowania	9 kA
------------------------------	------

Wymiary

Wysokość	90 mm
----------	-------

Szerokość	35,40 mm
-----------	----------

Głębokość	71,2 mm
-----------	---------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-S, TT
--------------	----------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

Łączność

Wskaźnik	Optyczny
----------	----------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.2 - 2.5 mm ²
---	---------------------------

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.2 - 4 mm ²
--	-------------------------

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	2,50 - 2,50 mm ²
---	-----------------------------

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	4 - 4 mm ²
Przekrój poprzeczny styku sygnałowego	0,14 - 1,5 mm ²
Architektura	
Liczba biegunów	4
Normy	
Klasa wymagań IEC 61643	T3
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz