


KALU 2.0

oprawa ścienna i natynkowa, PHASE, 3000 K, 10 W, 36°, biała

KALU 2.0 to klasyczne oświetlenie dekoracyjne w nowej odsłonie. Przejrzysty design z wymiennymi pierścieniami przednimi i czterema opcjami soczewek (15°, 24°, 36°, 60°) zapewnia maksymalną elastyczność w projektowaniu oświetlenia. Dzięki wydajności ponad 140 lm/W, niskiemu współczynnikowi UGR <19, nowoczesnym kombinacjom kolorów i precyzyjnej technologii LED, KALU 2.0 idealnie pasuje do pomieszczeń mieszkalnych, gastronomicznych i nowoczesnych biur.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010263
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	10 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	98
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	123
Poziom prądu rozruchowego	8.5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	60 µs
Strumień świetlny	1450 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	36 °

Źródła światła

2093784	
---------	---

Akcesoria

1010140	KALU 2.0 , Obiektyw, 15°
1010139	KALU 2.0 , dekor, miedź
1010141	KALU 2.0 , Obiektyw, 24°
1010136	KALU 2.0 , dekor, czarny
1010135	KALU 2.0 , dekor, biały
1010142	KALU 2.0 , Obiektyw, 36°
1010138	KALU 2.0 , pierścioneł ozdobny, złoto
1010143	KALU 2.0 , Obiektyw, 60°

Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	9 cm
średnica	9 cm
Waga netto	0.56 kg
Waga brutto	0.66 kg