


Uniwersalny wspornik do szyn zbiorczych, 4 polowa

NUMER KATALOGOWY

01495



Wspornik do szyn umożliwiający tworzenie bezpiecznego i łatwego w użyciu systemu z odległością 60 mm między systemami szyn.

NORMY BRANŻOWE

GL

DNV-GL

FUNKCJE

Opis: Uniwersalny wspornik do szyn zbiorczych 3/4 polowy z otworami, dostarczany bez osłony końcowej.

Napięcie znamionowe: 690 V.

Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz.

Znamionowe napięcie izolacji Ui: 1000 V.

Znamionowe napięcie udarowe Uimp: 8 kV.

Zatwierdzenia: GL, DNV GL.

Rated frequency: 50/60 Hz

Rated isolation voltage Ui: 1000 V

Rated surge voltage Uimp: 8 kV

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 20mm

Szerokość: 191mm

Głębokość: 50mm

Materiał obudowy: Plastik; Stal

Rodzina produktów: Akcesoria ogólne IEC

Materiał: Plastik; Stal

Zakończ: Gładka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE