

Szkliwione drzwi, DNG, 1982x993x17 mm, kolor jasnoszary, miękka stal

NUMER KATALOGOWY

DNG2010R5



Możliwość podglądu komponentów elektrycznych przy zamkniętych drzwiach, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody.

FUNKCJE

Opis: Drzwi przeszkłone z przezroczystą szybą ze szkła bezpiecznego, umożliwiają wgląd do wnętrza obudowy. Wyposażone w 3 mm zamek dwupiórowy oraz ramę. Możliwość zastosowania różnych opcji zamykania. Nadają się do obudów łączonych oraz kompaktowych.

Materiał: Rama: Płyta stalowa 2 mm. Obszar widoczności: przezroczyste szkło bezpieczne 4 mm. / Rama stalowa 2 mm. Pole widzenia: przezroczyste szkło bezpieczne 4 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12 | IK 07.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Wymagania montażowe: Jeśli żadne drzwi nie były wcześniej montowane, należy użyć zestawu zawiasów DNMK01.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 1982mm

Szerokość: 992mm

Głębokość: 17mm

Materiał obudowy: Stal miękka

Rodzina produktów: Wolnostojący

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Grubość: 2mm

Ilość opakowania: 1

Waga: 74.8kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE