

Profile łączone cokołu, 60x6x865 mm, szary umbra, powłoka cynkowana, stal miękka

NUMER KATALOGOWY

PCP10



Profil działa jako stabilizator i umożliwia poprowadzenie kabli między obudowami z polami, tworząc idealne rozwiązanie, gdy kable należy zamontować pod obudową.

FUNKCJE

Opis: Działa jako stabilizator, gdy okablowanie prowadzone jest między obudowami w zabudowie szeregowej. Przy użyciu PCP cokoły można połączyć i zamocować do podłogi przed zamontowaniem na nich obudów. PCP można użyć, gdy kable mają przejść pod obudową. Dla cokołów o wysokości 200 mm PCP można montować na trzech różnych wysokościach: górnej, środkowej lub dolnej. Wzorzec otworów dla nakrętek klatkowych i wkrętów M5x10 umożliwia montowanie akcesoriów.

Materiał: Płyta stalowa 2 mm.

Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturalna RAL 7022.

Ilość sztuk w zestawie: 2 profile z akcesoriami montażowymi.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 60mm

Szerokość: 61mm

Głębokość: 1000mm

Materiał obudowy: Stal miękka

Rodzina produktów: Wolnostojący

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Umbra Gray

Kod koloru: RAL 7022

Grubość: 2mm

Ilość opakowania: 2

Waga: 3kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE