


czujnik fotoelektryczny
czujnik przeciwsobny (nadajnik)
nadajnik
LX12ESRQ


TURCK

Industrial
Automation



- Przewód 0,15 m z 5-pinowym złączem męskim M12 x 1
- Stopień ochrony IP65
- Pole skanowania 295 mm
- Minimalna średnica obiektu 5,6 mm
- Napięcie robocze: 10...30 V DC
- Programowalne połączenie do zmniejszonego zakresu wykrywania
- Dostawa obejmuje 2 wpusty przesuwne z śrubami M5 do montażu ściennego


Schemat podłączenia



Zasada działania

Kurтины świetlne są w szczególności przeznaczone do kontroli większych powierzchni. Składają się z nadajnika i odbiornika. Kurтины świetlne służące detekcji dostępne są w wysokościach do 599 mm.

Typ	LX12ESRQ
Nr kat.	3002686
Tryb pracy	Kurтина świetlna
Rodzaj światła	IR
Długość fali	880 nm
Rozdzielczość optyczna	5.6 mm
Zasięg	75...200 mm
Wysokość aktywna	295 mm
Temperatura pracy	-20...+70 °C
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie reszkowe	< 10 % U _s
Prąd bez obciążenia I ₀	≤ 100 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Certyfikaty	CE, cURus
Wykonanie	Prostopadłościenny, LX
Wymiary	31.8 mm x 25.4 mm x 342 mm
Materiał obudowy	Metal, AL, Szary
Soczewka	tworzywo sztuczne, acrylic
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem, M12 x 1, PVC
Długość przewodu	0.15 m
Przekrój poprzeczny przewodu:	5 x 0.5mm ²
Klasa ochrony	IP65
MTTF	74 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik napięcia zasilania	LED zielony
Wskazanie błędu	LED czerwona flashing



czujnik fotoelektryczny
czujnik przeciwsobny (nadajnik)
nadajnik
LX12ESRQ

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBLX	3002915	Uchwyt montażowy, stal galwanizowana, dla serii LX, 2 szt.,nie dołączone do zestawu	
SMBLXR	3002914	Podstawa z galwanizowanej stali, dla serii LX	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
MQDEC2-506	3060810	Anschlusskabel, PVC, geschirmt, Länge 1.83 m, M12 x 1 Kupplung 5-polig auf offenes Ende	
MQDEC2-506RA	3060813	Anschlusskabel, PVC, geschirmt, Länge 1.83 m, M12 x 1 Kupplung gewinkelt 5-polig auf offenes Ende	