



Złącze M8 x 1/Ø 8 mm

Wbudowane złącze Ø 8/M8x1 mm, skręcane/zatrzaskowe ESGP3P



- Złącze kołnierzowe, wytrzymałe i wstępnie przygotowane do podłączenia
- 3 piny
- Uszczelnione, stopień ochrony IP67
- Certyfikat GOST-R
- Zgodność z RoHS
- Styk drukowany

Schemat podłączenia




Typ	ESGP3P
Nr kat.	6934777

Złącze strona A	Złącze wbudowane, Ø 8 mm
Liczba pinów	3
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, przezroczyste
Flange housing	mosiądz, CuZn, niklowane
Tryb połączenia	Styk drukowany
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Klasa ochrony	IP67, (podłączone)

Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 60 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω

Temperatura pracy	
Stacjonarna	-30...+90°C



Złącze M8 x 1/Ø 8 mm
Wbudowane złącze Ø 8/M8x1 mm, skręcane/zatrzaskowe
ESGP3P

TURCK

Industrial
Automation

3-polig

4-polig

