



CoreLine Batten

BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800

CoreLine Batten, BATTEN, 71 W, 45.5 W, L1800, 6400 lm, 10000 lm, 3000 K, 4000 K, Opalizowany, IP20/40

CoreLine Batten to innowacyjne i łatwe w użyciu oprawy oświetleniowe gwarantujące wysoką jakość. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia i przyspiesza instalację, pozwalają tworzyć linie świetlne bez używania dodatkowych akcesoriów. Oprawy CoreLine Batten zapewniają równomierny rozsył światła i komfort wizualny. Są zgodne z technologią Interact Ready, mają wbudowaną funkcję łączności bezprzewodowej i mogą być stosowane z bramkami, czujnikami i oprogramowaniem Interact.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IPX0 która nie zapewnia ochrony przed wnikaniem wody, dlatego zalecamy dokładne sprawdzenie pomieszczenia, w którym oprawa ma być zainstalowana
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

Dane produktu

Informacje ogólne		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	3000 4000 K	
W zestawie sterownik	Tak	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Tier	Wydajność	140 lm/W	
Klasa serwisowania	Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Okres gwarancji	5 lat	80	
Ocena zrównoważonego rozwoju	-	Barwa źródła światła	
		830 ciepłobiała, 840 biała neutralna	
		Typ optyki	
		Symetryczna	
		Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	
		120°	
		Typ „Wszystko w jednym”	
		All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen	
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Strumień Świetlny	6 400 10 000 lm	Napięcie wejściowe	
		220 do 240 V	

CoreLine Batten

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	17,6 A
Czas rozruchu	0,832 ms
Zużycie energii	71 45,5 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	7
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Okablowanie przelotowe	Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	Zasilacz (wł./wyl.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Metal/plastik
Materiał reflektora	poliwęglan
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	1 750 mm
Całkowita szerokość	65 mm
Całkowita wysokość	65 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	65 x 65 x 1750 mm
Kod stopnia ochrony	IP20/40 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK04 [0,5 J standardowa plus]
Montaż	Sufit Na powierzchni Podwieszane Wspornik do montażu naściennego
Waga netto (szt.)	1,480 kg

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
-------------------------	------------------------------

Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	-10%,+15%
Początkowa chromaticzność	(0.43,0.40) SDCM≤3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	6,5 %
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz.	80 %
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h	L80
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania* 100000 h	-

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800
Pełna nazwa produktu	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800
Full EOC	872016976842099
Kod zamówienia	76842099
Materiał Nr (12NC)	911401850787
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169768420
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8720169768505

CoreLine Batten

Rysunki techniczne



Dane fotometryczne



Polar Normal (separate) - null - 911401850787

