



CoreLine Wall-mounted

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 29 W, 11 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, EL-ready

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe moduły LED CoreLine do montażu naściennego mogą zastępować tradycyjne oprawy naścienne z kompaktowymi świetłówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Oświetlenie jest przeznaczone do zastosowań zewnętrznych; do montażu naściennego. Wszelkie przewody należy poprowadzić wewnątrz pomieszczeń w maksymalnej odległości 10 metrów.

Dane produktu

Informacje ogólne		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	2700 3000 4000 K	
W zestawie sterownik	Tak	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Tier	Wydajność	140 125 lm/W	
Klasa serwisowania	Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Okres gwarancji	5 lat	>80	
Ocena zrównoważonego rozwoju	-	Barwa źródła światła	
Dane techniczne oświetlenia		Biel	
Strumień Świetlny	1 400 4 050 lm	Typ optyki	
		Symetryczna	
		Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	
		120°	
		Typ „Wszystko w jednym”	
		All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen	
		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
		Napięcie wejściowe	
		220–240 V	

CoreLine Wall-mounted

Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Prąd rozruchowy	14 A
Czas rozruchu	0,007 ms
Zużycie energii	29 11 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	2 szybkozłączki 3-biegunowe
Przewód	-
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	32
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	20 %

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	Sterownik
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	polimetakrylan metylu
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita wysokość	85 mm
Całkowita średnica	390 mm
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK10 [20 J odporne na wandalii]
Montaż	Sufit Ściana
Waga netto (szt.)	1,340 kg

Praca w trybie awaryjnym

Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Oświetlenie awaryjne	Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie

	akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)
--	--

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h	L80

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH
Pełna nazwa produktu	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH
Full EOC	872110330713299
Kod zamówienia	30713299
Materiał Nr (12NC)	911401873687
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8721103307132
Numerator – Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8721103307187

CoreLine Wall-mounted

Rysunki techniczne



Dane fotometryczne



Polar Normal (separate) - null - 911401873687

